


SPESSORE 1 cm



Pavimentazione realizzata con schiuma ignifuga cl. 1 accoppiata con un mix di densità che la rende ammortizzante e quindi ideale per aree interne adibite al gioco ed al fitness. Ogni modulo è comprensivo di tre bordi di chiusura e la posa è molto semplice grazie all'incastro a puzzle.



indoor



atossico



Codici Articolo

PAVP10100100

PAVP105050



DIMENSIONI: 102 x 102 cm
dente cm. 5,3L. x 2P.



DIMENSIONI: 51 x 51 cm
dente cm. 5,3L. x 2P.



SPESSORE: 1 cm



SPESSORE: 1 cm

Scheda tecnica



MATERIALE: POLIETILENE ESP. RETICOLATO A CELLULE CHIUSE



IGNIFUGO: IGNIFUGO CL.1



SPESSORE: 10 MM



DENSITÀ: INFERIORE 30 KG/M³ | SUPERIORE 100 KG/M³



FINITURA: LISCIA



RESISTENZA UV: BUONA PER INTERNO



IMPERMEABILITÀ: RESISTENTE AI LIQUIDI, OLI, ACIDI BASICI



GAMMA COLORI:



POSA IN OPERA: MEDIANTE INCASTRO A PUZZLE AVENDO CURA

DI MANTENERE UNA DISTANZA MINIMADI 1 CM. DA OGNI MURO PERIMETRALE

O STRUTTURA FISSA PER OGNI MTL. DI PAVIMENTAZIONE MONTATA



MANUTENZIONE: LAVARE CON DETERGENTE NEUTRO, AMMONIACA

(DUE TAPPI DI AMMONIACA/LITRO D'ACQUA) E PANNI UMIDI. NON UTILIZZARE

IDROPULTRICI E/O DETERGENTI AGGRESSIVI CHE PROCURINO SCHIUMA



CERTIFICAZIONI: EN 71-1 EN 71-2 EN 71-3