



SPESSORE 2,5 cm | 5 cm

Ideali per proteggere le persone dagli urti contro cordoli in cemento, spigoli in legno o ferro presenti nelle aree ludiche e negli impianti sportivi. Si applicano con apposito collante a presa rapida.



Codici Articolo

PE2598R
PE2598V

PE5098R
PE5098V

GAMMA COLORI:

| | |
|--|---------------|
| | ROSSO MATTONE |
| | VERDE |
| | NERO |
| | CORALLO |
| | ZAFFIRO |
| | SMERALDO |

| | | |
|--|------------------|------------|
| | LUNGHEZZA: | 98 cm |
| | SPESSORE: | 2,5 cm |
| | ALTEZZA INTERNA: | 8 + 8 cm |
| | ALTEZZA ESTERNA: | 10 + 10 cm |

| | | |
|--|------------------|----------------|
| | LUNGHEZZA: | 98 cm |
| | SPESSORE: | 5 cm |
| | ALTEZZA INTERNA: | 8 + 8 cm |
| | ALTEZZA ESTERNA: | 12,5 + 12,5 cm |

Scheda tecnica

| | | |
|--|----------------|--|
| | MATERIALE: | GOMMA ESPANSA (INT.) ACCOPPIATA A GRANULI DI GOMMA EPDM VERGINE COLORATA IN MASSA (EST.) |
| | SPESSORE: | 25 MM. (20 MM. GOMMA ESP. + 5 MM. GOMMA EPDM) 50 MM. (45 MM. GOMMA ESP. + 5 MM. GOMMA EPDM) |
| | PESO: | 11,4 KG/M ² (PME25198) 14,5 KG/M ² (PME50198) |
| | RESISTENZA UV: | OTTIMA |

| | | |
|--|-----------------|---|
| | POSA IN OPERA: | MEDIANTE APPOSITO COLLANTE A PRESA RAPIDA (RESA 0,5 KG/M ²) |
| | MANUTENZIONE: | NESSUNA |
| | CERTIFICAZIONI: | CONFORME UNI EN 913 |

