





































SPESSORE 10 cm

Ideali per proteggere tubi, pali dell'illuminazione, pali di recinzioni sia all'interno che all'esterno. Il fissaggio è molto semplice grazie al velcro maschio/femmina cucito alla protezione. Su richiesta l'imbottitura interna e la fodera esterna possono essere realizzate in materiale ignifugo cl. 1.

Codici Articolo


| | | |
|--|--|--|
| PESP20 | PESP525 | PESP530 |
|  ALTEZZA: 200 cm  SPESSORE: 10 cm  INTERNO: 20 cm  ESTERNO: 40 cm |  ALTEZZA: 200 cm  SPESSORE: 10 cm  INTERNO: 25 cm  ESTERNO: 45 cm |  ALTEZZA: 200 cm  SPESSORE: 10 cm  INTERNO: 30 cm  ESTERNO: 50 cm |
| PESP535 | PESP540 | PESP45 |
|  ALTEZZA: 200 cm  SPESSORE: 10 cm  INTERNO: 35 cm  ESTERNO: 55 cm |  ALTEZZA: 200 cm  SPESSORE: 10 cm  INTERNO: 40 cm  ESTERNO: 60 cm |  ALTEZZA: 200 cm  SPESSORE: 10 cm  INTERNO: 45 cm  ESTERNO: 65 cm |
| PESP550 | PESP55 | PESP60 |
|  ALTEZZA: 200 cm  SPESSORE: 10 cm  INTERNO: 50 cm  ESTERNO: 70 cm |  ALTEZZA: 200 cm  SPESSORE: 10 cm  INTERNO: 55 cm  ESTERNO: 75 cm |  ALTEZZA: 200 cm  SPESSORE: 10 cm  INTERNO: 60 cm  ESTERNO: 80 cm |

Scheda tecnica



STRUTTURA INT: POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA
 DENSITÀ 25 KG/M³. NON IGNIFUGO SPESSORE 10 CM
 (SU RICHIESTA CON SOVRAPPREZZO DISPONIBILE IGNIFUGO CL. 1)
RIVESTIMENTO: PVC MONOSPALMATO IGNIFUGO CL. 2 DENSITÀ 500G/M²
 (SU RICHIESTA CON SOVRAPPREZZO DISPONIBILE
 BISPALMATO IGNIFUGO CL. 1 DENSITÀ 630G/M²)



GAMMA COLORI: 



POSA IN OPERA: MEDIANTE FASCIA IN VELCRO



MANUTENZIONE: PULIRE CON PANNINO UMIDO E DETERGENTE NEUTRO



CERTIFICAZIONI: CONFORME ALLA NORMA UNI EN 913

