PAVIMENTO ANTITRAUMA CON FINITURA IN ERBA SINTETICA A PELO LUNGO

SPESSORE 5,7 cm | 6,2 cm

L'erba sintetica in rotolo va utilizzata in aree gioco con attrezzature che richiedano pavimentazioni certificate, terrazzi, camminamenti, solarium, bordi piscina ed aree verdi in genere. Il materiale è drenante esclusivamente in corrispondenza degli incastri.

indoor outdoor

Spessore 40mm

Spessore 45mm

Codici Articolo

PGPUZZ40		PGPUZZ45	
DIMENSIONI:	184,5 x 94,7 cm	DIMENSIONI:	184,5 x 94,7 cm
SPESSORE:	5,7 cm	SPESSORE:	6,2 cm

POSA IN OPERA: A SECCO SUL PAVIMENTO ESISTENTE, PER POSA SU TERRENO O ERBA SI SUGGERISCE LA STESURA DI TELO IN TNT PRIMA DELL'INSTALLAZIONE. POSIZIONARE I MODULI MANTENENDO IL PELO DELL'ERBA TUTTO NELLA STESSA DIREZIONE. SE IL MONTAGGIO AVVIENE AD UNA TEMPERATURA AMBIENTE INFERIORE AI 25° LASCIARE UNA DISTANZA MINIMA DI 0,5 CM. DA OGNI MURO PERIMETRALE O STRUTTURA FISSA PER OGNI METRO LINEARE DI PAVIMENTAZIONE MONTATA, SOPRA I 25° RIDURRE LA DISTANZA A 0,25 CM. QUESTA PRECAUZIONE CONSENTE AL MATERIALE DI POTERSI DILATARE SENZA CAUSARE DEFORMAZIONI PERMANENTI.

Scheda tecnica

MATERIALE 40 MM:	POLIETILENE ESP. RICICLATO + ERBA PELO LUNGO
MATERIALE 45 MM:	POLIETILENE ESP. RICICLATO + ERBA PELO LUNGO
ERBA PELO LUNGO:	55% PE E 45% PP
SPESSORE:	57 MM (40 MM GOMMA ESP. + 17 MM ERBA SINTETICA)
	62 MM (45 MM GOMMA ESP. + 17 MM ERBA SINTETICA)
PESO:	6,90 KG/PZ. (PGPUZZ40) | 12 KG/PZ. (PGPUZZ45)
RESISTENZA UV:	OTTIMA
GAMMA COLORI:	
MANUTENZIONE:	PULIZIA MEDIANTE ASPIRATORI O SCOPA
	PULIZIA MEDIANTE ASPIRATORI O SCOPA LAVARE CON ACQUA E/O SHAMPOO
	PER TAPPETI E RISCIACQUARE CON ACQUA FREDDA
CERTIFICAZIONI:	HIC 1,70 MT. SECONDO UNI EN 1177 (SPESSORE 57 MM)
	HIC 2,10 MT. SECONDO UNI EN 1177 (SPESSORE 62 MM)