

Ideale per evitare il danneggiamento degli spigoli dagli urti di letti, barelle o sedie a rotelle nelle strutture sanitarie o nelle residenze per anziani. E' costituito da uno scheletro in alluminio spessore 2 mm. sul quale viene applicata ad incastro la finitura in polycarbonato spessore 2 mm. che comprende un tappo di chiusura del profilo. Il fissaggio avviene mediante tasselli a percussione o tasselli ad espansione.



indoor



Codici Articolo

PPOLIC50

	ALTEZZA:	100 150 200 cm
	SPESSORE:	1 cm
	LARGHEZZA INT:	4 + 4 cm
	LARGHEZZA EST:	5 + 5 cm

PPOLIC76

	ALTEZZA:	100 150 200 cm
	SPESSORE:	1 cm
	LARGHEZZA INT:	6,6 + 6,6 cm
	LARGHEZZA EST:	7,6 + 7,6 cm



GAMMA COLORI:

	BLUSCURO
	BLUCIELO
	GIALLOMAIS
	AZZURRO PASTELLO
	VERDE
	GRIGIO
	BIANCO
	PANNA

Scheda tecnica



SOTTOSTRUTTURA: PROFILO IN ALLUMINIO SPESSORE 2MM

RIVESTIMENTO: POLICARBONATO 2MM. INTERCAMBIABILE



IGNIFUGO: IGNIFUGO UE EN 13501-1 | B-S1-DO



FINITURA: LEGGERMENTE GOFFRATA



RESISTENZA UV: BUONA PER L'INTERNO



IMPERMEABILITÀ: RESISTENTE A SOSTANZE CHIMICHE, ETERE E OLI

NON RESISTE A: IDROCARBURI CLORURATI, CHETONI E ALCALINI



POSA IN OPERA: CON TASSELLI AD ESPANSIONE O A PERCUSSIONE



MANUTENZIONE: RESISTENTE DISINFEZIONE CHIMICA MECCANICA



CERTIFICAZIONI: CONFORME ALLA NORMA DIN 13411 (PROVA

DI REAZIONE AL FUOCO E COMPORTAMENTO AI FUMI CON ESITO B-S1-D0).

CONFORME ALLA NORMA DIN 13411 (PROTEZIONI DI PARETIE APPARECCHIATURE

IN ISTITUZIONI DEL SISTEMA SANITARIO)